

Introduzione:

La rotella diamantata per vuoto brasata serve come applicazione a doppio scopo. Diametro è vuoto brasato sulla sua faccia e sui bordi, questo design insieme all'elevata concentrazione di diamanti lo rende

la ruota in grado di tagliare e molare i bordi di pietra;

Caratteristiche:

1. Vacuum Brazed Cup Wheel;
2. utilizzato per la macinazione della superficie di varie pietre, cemento, ecc;
3. Disponibile in 30/40 # Grana grossa e grana media 50/60 # in 4 " - 6" diametro;
4. Progettato con attacco 7/8 ", M14 o 5/8" -11 per i modelli più popolari di smerigliatrici;
5. Potrebbe essere usato per bagnato o asciutto su marmo, calcare e granito;
6. Forme e dimensioni speciali disponibili su richiesta.

specifiche tecniche:

Quelli che seguono sono la ruota Cut-N-Grind con saldatura a vuoto:

Diametro (mm)	Spessore (mm)	Dimensione della grana (#)	Connessione
4 "/ ø100	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4,5 "/ ø115	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ ø150	2,0-5,0	30/40 # -50 / 60 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11

Altre specifiche disponibili su richiesta.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net