

**Introduzione:**

Ruote con profilo del bordo con diametro esterno lager rispetto alle ruote CNC, molto diffuse i diametri sono 150 mm, 250 mm e 300 mm;

**Caratteristiche:**

1. Ruote di profilo disponibili in granulometria grossa, media e fine a grana fine;
2. Rapida rimozione e modellatura aggressiva con eccellente durata dell'utensile su marmo, pietra calcarea e molte altre pietre morbide.

**specifiche tecniche:**

Le seguenti sono le mole per brasatura sottovuoto:

Diametro (mm)	Spessore della pietra (mm)	Foro interno (mm)
Φ60	20/30/40	35
Φ80	20/30/40	35
Φ100	20/30/40	35
Φ120	20/30/40	35

Altre specifiche sono disponibili su richiesta.

**Contattaci:****Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

**Codice postale:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contatto:** Ally Huang

**Mobile / WhatsApp:** 0.086-13559599186

**wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**E-mail:** boreway05@boreway.net

**Sito web:** <http://www.diamondtools.top>