

Introduzione:

Ruote con profilo del bordo con diametro esterno lager rispetto alle ruote CNC, molto diffuse i diametri sono 150 mm, 250 mm e 300 mm;

Caratteristiche:

1. Ruote di profilo disponibili in granulometria grossa, media e fine a grana fine;
2. Rapida rimozione e modellatura aggressiva con eccellente durata dell'utensile su marmo, pietra calcarea e molte altre pietre morbide.

specifiche tecniche:

Le seguenti sono le mole per brasatura sottovuoto:

Diametro (mm)	Spessore della pietra (mm)	Foro interno (mm)
Φ60	20/30/40	35
Φ80	20/30/40	35
Φ100	20/30/40	35
Φ120	20/30/40	35

Altre specifiche sono disponibili su richiesta.

Contattaci:**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: <http://www.diamondtools.top>