

**introduzione:**

Punte da brasare sottovuoto sono utilizzati per rettificatrici portatili, per la lavorazione di profilati di tavoli da banco. I loro pregi sono l'elevata efficienza del processo di rettifica e l'elevata precisione nella forma e nelle dimensioni.

**Caratteristiche:**

1. Basso rumore e alta sicurezza;
2. Alta efficienza di macinazione con migliore scorrevolezza;
3. Prezzo competitivo;
4. Rimozione di stock aggressiva e modellatura rapida.

**specificazioni:**

I seguenti sono il bit del router brasato sottovuoto:

Taglia	Profilo del bordo	Spessore della pietra (mm)
A20	Mezzo toro	20
A30	Mezzo toro	30
A40	Mezzo toro	40
B20	Demi Bullnose	20
B30	Demi Bullnose	30
B40	Demi Bullnose	40
E20	Bordo smussato	20
E30	Bordo smussato	30
E40	Bordo smussato	40
F20	Ogee Edge	20
F30	Ogee Edge	30
F40	Ogee Edge	40
H20	Dupont Edge	20
H30	Dupont Edge	30
H40	Dupont Edge	40
T20	Doppio raggio	20
T30	Doppio raggio	30
T40	Doppio raggio	40
V20	Bullnose completo	20
V30	Bullnose completo	30
V40	Bullnose completo	40
Z20	Bordo piatto	20
Z30	Bordo piatto	30
Z40	Bordo piatto	40

Altre specifiche disponibili su richiesta

## Contattaci:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo:** Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

**Codice postale:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contatto:** Ally Huang

**Mobile / WhatsApp:** 0.086-13559599186

**wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**E-mail:** boreway05@boreway.net

**Sito web:** [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)