

Introduzione:

Vuoto brasato Tuck Point Blade e Crack Chaser lama offre la rimozione in più veloce ed efficiente di giunti a motore in mattoni, blocchi o di pietra per la superficie di costruzione esterno, pavimenti interni e pareti;

Caratteristiche:

- 1.Tuck Point Lama / Crack Chaser Lama;
- 2.Used per la molatura della superficie di una varietà di pietra;
- 3.Highquality e prezzo competitivo;
- 4.It servono anche come ruote scanalatura per la pietra e materiali da costruzione morbidi, ideali per marmo e pietra calcarea, scanalatura veloce o fresatura sulla superficie di pietra;
- 5.Available nel design segmentato Tuck Point Blade, V-Shaped o U-Shaped Crack Chaser Lama;
- 6.4 "-14" lame vengono con 7/8 "-5/8", 50/60 millimetri pergolato o 5/8 "filo -11 e M14 in dotazione standard.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono il vuoto brasato tuck Lama / decifrare lama chaser:

Diametro (mm)	Segmento Altezza (mm)	Grit Size (#)	Collegamento
4 "/ ø100	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4.5 "/ Ø115	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ ø125	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ Ø150	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ ø180	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ ø250	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ Ø300	3,0-10,0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11
14 "/ Ø350	3,0-10,0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11