

Introduzione:

Vuoto tazza brasato mole per la rettifica di superficie e bordo chamfering. Designed per lavorare su morbido per in pietra dura, cemento e metallo surface. For forme e in cerca, abbiamo un'unica fila e doppia fila tazza mola tazza; Per il tipo di segmenti, abbiamo turbo onda e dritto mola tazza turbo; Per tipo di corpo, abbiamo corpo piatto e la tazza nonflat corpo mola; Per il tipo di basi, abbiamo rettifica tazza di alluminio base ruota e tazza basato acciaio rettifica wheel. The ex uno è leggero ed effetto di raffreddamento veloce da alta conductivity, mentre quello successivo è bassa durata della vita costoso e lungo.

Caratteristiche:

1. Wet o l'uso a secco
2. High produttività lavorativa e con facilità.
3. Installazione Convenient.
4. Low-rumore, nessuna polvere, ambiente amichevole, funzionamento di sicurezza.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro vuoto brasato mola tazza:

Diametro (mm)	Spessore (mm)	Grit Size (#)	Collegamento	Legame
4 "100 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamante
4.5 "115 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamante
5 "125 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamante
6 "150 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Diamante
4 "100 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Metallo Duro
4.5 "115 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Metallo Duro
5 "125 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Metallo Duro
6 "150 millimetri	2,0-5,0	30/40 #	7/8 * -5 / 8 * / M14 / 5/8 "-11	Metallo Duro

La specifica di cui sopra solo per una specifica reference. Other può essere ordinata dai clienti.

Ci sono alcuni altri prodotti che forniamo:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com