

Introduzione:

Vuoto brasato pietra bit dita sono di solito usano dopo punte centro del diamante trapano, rimuovendo velocemente la polvere, ruote lavandino diamante.

Vuoto brasato pietra bit dita sono ideali per asportazione veloce così come centratura su linee di sega, che è stato progettato

per tagliare il granito, pietra costruita e marmo, piani di lavoro, piani cucina e bacini.

Vuoto brasato pietra bit dita sono generalmente montati su macchine a controllo numerico o radiale del braccio, per la rettifica del foro, ancora e foro cieco.

Centro fori di alimentazione acqua in ogni bit.

Usò ad umido.

Caratteristica:

1. Faster Velocità e dura di più
2. Meno rumore e bassa Ampere

Specifiche tecniche:

Di seguito sono le specifiche normali circa il vuoto brasato po 'dito di pietra:

Diametro	Diametro (mm)	Lunghezza segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")	1/2 Gas (Filettatura maschio)	40 millimetri	4-6pcs
25mm (1 ")		45 millimetri	
30mm (1-1 / 4 ")		50 millimetri	
35 millimetri (1-3 / 8 ")		60 millimetri	
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60 millimetri (2-3 / 8 ")			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo:

Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com