

Introduzione:

Vuoto brasato Tuck Point Blade e Crack Chaser lama offre la rimozione rapida ed efficiente in più di giunti motore in mattoni, blocco o di pietra per la superficie di costruzione esterno, pavimenti interni e pareti; Si servono anche come scanalatura ruote per pietra e morbido materiali da costruzione, ideale per marmo e pietra calcarea, scanalatura veloce o fresatura sulla superficie di pietra.

Caratteristiche:

1. Utilizzato per la molatura la superficie della pietra vari;
2. Alta qualità e prezzo competitivo;
3. Esso ha buona efficienza e buona prestazione.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le vuoto tuck brasato Lama:

Diametro (mm)	Segmento Altezza (mm)	Grit Size (#)	Connessione
4 "/ Ø100	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
4.5 "/ Ø115	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
5 "/ Ø125	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
6 "/ Ø150	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
7 "/ Ø180	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
10 "/ Ø250	3,0-10,0	30 # -80 #	7/8 "-5/8" / M14 / 5/8 "-11
12 "/ Ø300	3,0-10,0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11
14 "/ Ø350	3,0-10,0	30 # -80 #	50 / 60mm / M14 / 5/8 "-11

La specifica di cui sopra solo un riferimento per i clienti. Altro specificazioni disponibile su richiesta.

Immagine:

