

Introduzione:

Wet quarzo del diamante po 'di perforazione in pietra è adatto per la macchina basamento perforazione, elettrico tenuto in mano

trivellatori per trapano bagnato pietra di quarzo e altri materiali da costruzione.

Caratteristiche:

Velocità di taglio 1.Excellent con una lunga durata.

2.Good sinterizzato offrono elevata efficienza di perforazione.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro wet quarzo del diamante po 'di perforazione di pietra:

No. Codice	Diametro	Segment Size	Uso	Lunghezza tubo	Metodo di saldatura	Adattatore
------------	----------	--------------	-----	----------------	---------------------	------------

BW-BDDB-00	20 mm (3/4 ")	12x3x10	Bagnato	100 mm o 85 millimetri	Saldatura argento o saldatura laser	5/8 "-11 M14 1/2 "Gas
	22mm (7/8 ")	12x3x10				
	25mm (1 ")	12x3x10				
	29 millimetri (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10				
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 millimetri (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 millimetri (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 millimetri (3 ")	22x3.5x10				
	80 millimetri (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 millimetri (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 millimetri (4 ")	22x3.5x10				
	110 millimetri (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 millimetri (5 ")	24x4x10				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Foto Di Prodotto:

Quarzo del diamante bagnato po 'di perforazione di pietra

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

