

## Introduzione:

Punte diamantate uso costruzione bagnati sono adatti per la macchina basamento perforazione, perforatori elettrici portatili per forare calcestruzzo, muratura, mattoni, ecc Lo scorrere dell'acqua mantiene la punta fresca e fornire rapida rimozione dei detriti di perforazione.

## Caratteristiche:

1.Applicable per maggior parte delle macchine basamento di perforazione, perforatrici portatili.

Equilibrio 2.Good e prestazioni stabili.

## Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro bagnato costruzione diamante punta carota:

nome del prodotto	Diametro	Segment Size	Segmento No.	Lunghezza	Applicazioni
Bagnato Costruzione Diamante Nucleo Drill Bit	7/8 "(22 millimetri)	12x3.0x10	3	Può essere personalizzato	Concreto Mattone Muratura
	1 "(25mm)	12x3.0x10	4		
	1.18 "(29 millimetri)	12x3.0x10	4		
	1.25 "(32mm)	16x3.0x10	4		
	1.38 "(35 mm)	16x3.0x10	4		
	1.50 "(38 mm)	16x3.0x10	5		
	1.63 "(42 millimetri)	16x3.0x10	5		
	1.75 "(45 mm)	16x3.0x10	6		
	1.88 "(48 millimetri)	16x3.0x10	6		
	2 "(52mm)	16x3.0x10	7		
	2.25 "(57 millimetri)	22x3.5x10	5		
	2.50 "(63 mm)	22x3.5x10	6		
	2.75 "(70mm)	22x3.5x10	7		
	3 "(76 millimetri)	22x3.5x10	8		
	3.25 "(82 millimetri)	22x3.5x10	9		
	3.50 "(89 millimetri)	22x3.5x10	10		
	4 "(102 millimetri)	22x3.5x10	10		
	4.25 "(108 millimetri)	22x3.5x10	11		
	4,50 "(114 millimetri)	22x3.5x10	11		
	4,75 "(120 mm)	24x4.0x10	11		
	5 "(127 millimetri)	24x4.0x10	11		
	5.5 "(140 millimetri)	24x4.0x10	12		
	5,75 "(146 millimetri)	24x4.0x10	13		
	6 "(152 millimetri)	24x4.0x10	13		
	6.25 "(159 millimetri)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165 millimetri)	24x4.0x10	15		
	7 "(178 millimetri)	24x4.0x10	16		
	8 "(203 millimetri)	24x4.5x10	18		
	9 "(229 millimetri)	24x4.5x10	20		
	10 "(254 millimetri)	24x4.5x10	23		
	11 "(280 millimetri)	24x5.0x10	25		
	12 "(305mm)	24x5.0x10	27		
13 "(330 millimetro)	24x5.5x10	30			
14 "(356 millimetri)	24x5.5x10	32			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.