

Introduzione:

Zero Tolerance Mole(metal bond) 1 "(25mm) a 4" (100 mm) per levigare e lucidare doline sulla lastra, cucine, controsoffitti, ecc, che è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Zero Tolerance Mole sono progettati per asportazione su granito marmo macinando via di pietra in eccesso. Questi livello ruote sono il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo il taglio fuori doline. Vengono utilizzati per applicazioni di rettifica molto aggressive

e la rimozione dei titoli in varietà di materiali come granito, cemento, calcare, marmo, blocchi, terrazzo e altro ancora.

Caratteristiche:

Efficienza 1.High, lunga durata e velocità di fresatura veloce.

Equilibrio 2.Perfect zero vibrazioni e prestazioni stabili.

Fresatura 3.Smoothed senza danni bordo in pietra.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro fornitore mola tolleranza zero:

No. Codice	Diametro	Grit No.	Lavoro Metodo	Segmento Lunghezza	Collegamento
BW-ZTW-M00-01	25mm (1 ")	Ruvido Media Difficile	Ad acqua oa secco	20 millimetri 35 millimetri 45 millimetri	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M00-02	50mm (2 ")				
BW-ZTW-M00-03	75 millimetri (3 ")				
BW-ZTW-M00-04	100 millimetri (4 ")				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Premium.

[Reuforico Pictures:](#)

La seguente è una ruota tolleranza zero varie forme comuni:

Segmentata Zero Tolerance mola:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Continuo Zero Tolerance mola:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Resina Filled Zero Tolerance mola:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Vacuum brasato tolleranza zero mola:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Resina legame diamante Drum Ruote:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com