Introduzione:

Segmento Turbo punte di centro del diamante trapano sono adatti per la macchina basamento perforazione, perforatori elettrici portatili o macchine a controllo numerico per foratura a secco piccoli progetti, come la perforazione nostri doline per rubinetti o piccoli fori sulle lastre. I segmenti turbo forniscono velocità di perforazione rapidamente rispetto alle normali punte.

Caratteristiche:

1.Applicable per maggior parte delle macchine basamento di perforazione, perforatrici portatili o macchine a controllo numerico.

Punte 2. These sono principalmente per uso a secco.

Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.

Segmenti 4. Turbo offrono una maggiore efficienza di perforazione.

Vuoto 5. Diamond brasato o elettrolitico sulla superficie del tubo in acciaio.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro segmento turbo corona punta di diamante:

Nome del	Diametro	Segment Size	Lunghezza	Adattatore	Applicazioni
prodotto					

Segmento Nucleo di Diamante Drill Bit	29 millimetri (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	4 '' (100 mm)	5/8 "-11 M14 1/2 Gas	Granito Marmo Pietra artificiale Di quarzo
	32 millimetri (1-1 / 4 ")	16x3x10			
	35 millimetri (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10			
	42 millimetri (1-5 / 8 ")	16x3x10			
	45 millimetri (1-3 / 4 ")	16x3x10			
	50/51 millimetri (2 ")	16x3x10			
	57 millimetri (2-1 / 4 ")	22x3.5x10			
	60 millimetri (2-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	63 millimetri (2-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	70 millimetri (2-3 / 4 ")	22x3.5x10			
	76 millimetri (3 ")	22x3.5x10			
	80 millimetri (3-1 / 8 "	22x3.5x10			
	89 millimetri (3-1 / 2 ")	22x3.5x10			
	102 millimetri (4 ")	22x3.5x10			
	110 millimetri (4-3 / 8 ")	22x3.5x10			
	127 millimetri (5 ")	24x4x10			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.