## はじめに:

これらのダイヤモンドセグメント化亀裂チェイサーブレードは、主に溝を作るために使用されています

緑のコンクリートの表面、石材、レンガやブロックと他の建築材料のジョイント、

セメントモルタルジョイントを清掃し、ルーティング、グラウトを修復。

## 特徴:

1.Universal湿式または乾式切削亀裂チェイサーブレード。

高速切削と長寿命のための標準グレードよりも2.Higherダイヤモンド濃度。

クリーニング、ルーティングで作業し、セメントモルタルを修復するのに適した3.V字型セグメント 共同。

## 仕様:

以下は私たちのダイヤモンドセグメント化亀裂チェイサーブレードの通常の仕様です。

| 商品名 | 外径 | | セグメント幅 | | アーバー | セグメントの高さ | セグメント番号 | アプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドセグメント化クラックチェイサーブレード | インチ | ミリ | インチ | ミリ | ミリ | ミリ | 個 | コンクリート<br>ブリック<br>セラミック<br>石造 |
| | 4 '' | 105 | 0.250 '' | 6.4 | 16/20<br>22.23<br>25.4 / 50 | 8 | 8 | |
| | 4.5 '' | 115 | 0.250 '' | 6.4 | | 8 | 8 | |
| | 5 '' | 127 | 0.250 '' | 6.4 | | 8 | 10 | |
| | 6 '' | 152 | 0.250 '' | 6.4 | | 8 | 12 | |
| | 7 '' | 178 | 0.250 '' | 6.4 | | 8 | 14 | |
| | 8 '' | 203 | 0.250 '' | 6.4 | | 8 | 16 | |
| | 9 '' | 229 | 0.250 '' | 6.4 | | 8 | 18 | |

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。