説明:

花崗岩のダイヤモンドドリルD45の*の85L * 1月2日 「GについてはCNCダイアモンドコアドリルビット 銀またはレーザー溶接により製造されます。

これは、スタンド掘削機に適していることができます または電気手持ち掘削やCNCマシン。

花崗岩や手の石の掘削種類の。

銀溶接は、溶接ウェットユースとレーザーのためのより良いです ドライ使用のためのより良いです。

特徴:

1。掘削穴のために設計

2.Good安定して長寿命。

3.Canドライまたはウェット使用です。

仕様:

以下は、通常のサイズであります 花崗岩のダイヤモンドドリルについてはCNCダイアモンドコアドリルビット:

コード番号	直径	セグメントサイズ	つかいます 管長	溶接法	アダプタ
BW-DDB-S03	20ミリメートル（3/4 "）	17 / 12x3x10	ぬれました 4 "	シルバー溶接	5/8 "-11
	22ミリメートル（7/8 "）	17 / 12x3x10	または （100ミリメートル）	または	M14
	25ミリメートル（1 "）	17 / 12x3x10	ドライ	レーザー溶接	1/2ガス
	29ミリメートル（1-1 / 8 "）	17 / 12x3x10			
	32ミリメートル（1-1 / 4 "）	16x3x10			
	35ミリメートル（1-3 / 8 "）	16x3x10			
	38ミリメートル（1-1 / 2 "）	16x3x10			
	42ミリメートル（1-5 / 8 "）	16x3x10			
	45ミリメートル（1-3 / 4 "）	16x3x10			
	50/51ミリメートル（2 "）	16x3x10			
	57ミリメートル（2-1 / 4 "）	22x3.5x10			
	60ミリメートル（2-3 / 8 "）	22x3.5x10			
	63ミリメートル（2-1 / 2 "）	22x3.5x10			
	70ミリメートル（2-3 / 4 "）	22x3.5x10			
	76ミリメートル（3 "）	22x3.5x10			
	80ミリメートル（3-1 / 8 "	22x3.5x10			
	89ミリメートル（3-1 / 2 "）	22x3.5x10			
	100ミリメートル（4 "）	22x3.5x10			
	110ミリメートル（4-3 / 8 "）	22x3.5x10			
	127ミリメートル（5 "）	24x4x10			

customer.Other仕様の参照のみ上記の仕様では、クライアントで注文することができます。

画像:

花崗岩のダイヤモンドドリルD45の*の85L * 1月2日「GについてはCNCダイアモンドコアドリルビット

関連製品:

大理石CNCダイヤモンドコアドリルビットD40 *の85L * 1月2日 "G ˊCNCドリルビットセット