導入:

連続的な CNC標準スタブホイールは表面粉砕及び材料除去のために使用されています

ルータマシン上のさまざまな花崗岩と大理石の石。

その利点は、形状およびサイズに高い生産効率、精度です。

特徴:

優れたシャープネスと1.ユニークなデザインは、簡単に除塵、低騒音性と安全性を可能にします。

2。形状およびサイズで高効率、精度の特徴を有します。

3。良好な性能と長寿命。

仕様:

以下は、当社の継続的なCNCスタブミリングホイールの他の正常な仕様は以下のとおりです。

直径/ミリメートル	セグメント高さ/ミリメートル	インナー穴/ミリメートル	接続	グリット号	機械
50	20	10	Φ10-2+2Hole	40分の30#	CNC機械そしてラジアルアームマシン
	30			60#	
	40			100#	
86	20	50	Φ50-3+3Hole	200#	
	30				
	40				
100	20		Φ50-3+3Hole		
	30				
	40				

上記の仕様、お客様のためだけの参照。その他の仕様は、顧客から注文することができます。

画像:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

□□□□□□

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com