導入:

CNC彫刻機のCNCタングステン鋼のノミは、主に花崗岩、大理石やその他の石の彫刻、穴あけやフライス加工、処理のために使用され、また形成石線に使用することができます

特徴:

1.タングステン鋼、高フライス加工性能

2.着用良いです

3。低ノイズ

仕様:

以下は、当社従来のCNCタングステン鋼のノミの仕様です。

仕様/ミリメートル	セグメント長/ミリメートル	接続	適応機
3	50	1/2 "-G	CNC機械
5	50		
8	50		

画像:

boreway®
$
QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001 SGS
CE
Φ23x80
Φ24x50
Φ24x50
Φ20x50
Φ50x40
Φ20x50
Φ16x45
Φ12x25
Φ6x50/10°
Φ45x30
Φ40x20R13
M0901
M0902
M0903
M0904
M0905
M0906
M0907
M0908
M0909
M0910
M0911
Φ70x10
Φ45x30
Φ38x32R19
Φ20x80/8°
Φ6x50/10°
Φ12x50/8°
Φ16x45
Φ16x38R8
Φ12x40
Φ44x24R20
M0912
M0913
M0914
M0915
M0916
M0917
M0918
M0919
M0920
M0921
www.boreway.com
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com