導入:

サイクロンゼロトレランス輪であります スラブのシンクの穴を研削、研磨するため、

Kitchens タイトな半径を研削し、研磨するための最も効果的な方法であるなど、

サイクロンゼロトレランスホイール過剰石を離れて粉砕することにより、花崗岩、大理石の素材除去のために設計されています。

これらのシンク ホイールは、シンク穴を切り出した後、材料を除去するための最速の方法です。彼らは非常にするために使用されます

積極的な研削用途 そして、御影石、コンクリート、石灰岩を含む様々な材料での株式の除去、

大理石、ブロック、terazzo以上。

特徴:

1。高効率、長寿命と高速フライススピード。

2。ゼロ振動と安定した性能を備えた完璧なバランス。

3。石のエッジダメージを与えることなくスムーズなフライス。

仕様:

以下は、私たちの通常の仕様です サイクロンゼロトレランスホイール:

コード番号	直径	グリット号	ワーキング 方法	セグメント 長さ	接続
BW-ZTW-M01-01	25ミリメートル（1 "）	ラフ	ウェットまたはドライ	20ミリメートル	M14
BW-ZTW-M01-02	50ミリメートル（2 "）	中		35ミリメートル	5/8 "-11
BW-ZTW-M01-03	75ミリメートル（3 "）	ハード		45ミリメートル	1/2 "G
BW-ZTW-M01-04	100ミリメートル（4 "）				

上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

私たちが提供する多くの製品があります。

: