説明:

D60x150Lx1 / 2 "Gスラブ用**CNC**ダイヤモンドコアリングドリルパイプ 銀またはレーザー溶接によって製造される。

スタンドの穴あけ機に適しています または電気ハンドヘルド掘削機またはCNC機械。

花崗岩または手石の掘削の種類のために。

シルバー溶接は、ウェットト用途とレーザー溶接の方が優れています 乾いた方が良いです。

特徴:

1。穴あけ用に設計

2.Good安定した長い寿命。

3.乾いたり、湿ったりすることができます。

仕様:

以下は通常のサイズです **D60x150Lx1 / 2 "G**スラブ用**CNC**ダイヤモンドコアリングドリルパイプ:

コード番号	直径	セグメントサイズ	つかいます	パイプの長さ	溶接方法	アダプタ

BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	ウェット または ドライ	4 " (100mm)	シルバー溶接 または レーザー溶接	5/8 "-11 M14 1/2ガス 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1インチ)	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2インチ)	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5インチ)	24x4x10				

上記の仕様は単に顧客のためのリファレンスです。他の仕様は、クライアントによって注文することができます。

画像:

D60x150Lx1 / 2 "Gスラブ用CNCダイヤモンドコアリングドリルパイプ

D60x150LxR1/2"
D60x150LxR1/2"

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

関連商品:

D50x150LxR1 / 2 "Gウェットダイヤモンドコアドリルビット

D50x150L×R1/2"
D50x150L×R1/2"
D50x150L×R1/2"

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

お問い合わせ:
福建南安ボアウェイ機械有限公司
追加: Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206
FAX: (+ 86) 595-86990220
Skype: boreway02
Whatsapp: (+ 86) 18359335376
Facebook: Sherry Huang
Wechat: Sherry_154
メールアドレス: boreway02@boreway.net