説明/コントロール:

45 mm ダイヤモンドコアー ドリル用銀はんだ付け又は溶接用レーザー加工。最高のドリル管水とレーザー溶接ドリルパイプを直接掘削することができますを追加することによって濡れているのシルバーはんだ。ドリルパイプは、ハンドヘルド リモート テスト マシン群または CNC マシン上に通常インストールされています。花崗岩などのハード石をドリルダウンできます。

機能:

1。石の掘削に適して
2. 分散高、強い安定性
3、高効率、長寿命

仕様:

次は、45 mm ダイヤモンド コア ドリルの一般的な仕様:

モデル	直径	頭のサイズ	使用	パイプ、ドリルの長さ	溶接法	コネクタ
BW DDB S03	20 mm (3/4")	17/12 × 10 3	ウェット または 乾燥使用	4" (100 mm)	銀ろう または レーザ溶接	5/8"-11。 M14 1/2 G"
	22 mm (7/8 “)	17/12 × 10 3				
	25 mm (1 “)	17/12 × 10 3				
	29 mm (1-1/8 “)	17/12 × 10 3				
	32 mm (1-1/4")	16 x 3 x 10				
	35 mm (1-3/8 “)	16 x 3 x 10				
	38 mm (1-1/2")	16 x 3 x 10				
	42 mm(1-5/8 “)	16 x 3 x 10				
	45 mm (1-3/4")	16 x 3 x 10				
	50/51 mm (2 “)	16 x 3 x 10				
	57 mm (2-1/4")	22x3.5x10				
	60 mm(2-3/8 “)	22x3.5x10				
	63 mm(2-1/2")	22x3.5x10				
	70 mm (2-3/4")	22x3.5x10				
	76 mm (3 “)	22x3.5x10				
	80 mm (3-1/8"	22x3.5x10				
	89 mm (3-1/2")	22x3.5x10				
	100 mm (4 “)	22x3.5x10				
	110 mm (4-3/8 “)	22x3.5x10				
	127 mm (5 “)	24 x 4 x 10				

上記の仕様は、参考用です、他は顧客に従ってカスタマイズできます。

我々 はまた、他の製品を提供します。

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com