ドリルビットのダイヤモンドセグメント ▪ 台根トップターボシェイプ
ダイヤモンドセグメント尖端のトップターボ直径32mm-356mmのトップターボ形状は、滑らかで速い掘削を提供します。
用途：柔らかい凝集体、グリーンコンクリートまたは研磨材料に硬化した硬化鉄筋コンクリート。
溶接タイプ：銀溶接。
濡れた用途
通常のターボセグメントと比較して、セグメント上に尖端の上部があり、この構造で最初は掘削速度は非常に速いです。

以下は、販売している通常の仕様です。

コード番号	直径	セグメントサイズ	セグメント番号
BW-DS-DB-C06-01.	2.25 " (57mm)	24x3.5x14	5.
BW-DS-DB-C06-02	2.50 " (63mm)	24x3.5x14	6
BW-DS-DB-C06-03	2.75 " (70mm)	24x3.5x14	7
BW-DS-DB-C06-04	3 " (76mm)	24x3.5x14	8.
BW-DS-DB-C06-05	3.25 " (82mm)	24x3.5x14	9
BW-DS-DB-C06-06	3.50 " (89mm)	24x3.5x14	10.
BW-DS-DB-C06-07	4 " (102mm)	24x3.5x14	10.
BW-DS-DB-C06-08	4.25 " (108mm)	24x3.5x14	11.
BW-DS-DB-C06-09	4.50 " (114mm)	24x3.5x14	11.
BW-DS-DB-C06-10	4.75 " (120mm)	24x4.0x14	11.
BW-DS-DB-C06-11	5 " (127mm)	24x4.0x14	11.
BW-DS-DB-C06-12	5.5 " (140mm)	24x4.0x14	12
BW-DS-DB-C06-13	5.75 " (146mm)	24x4.0x14	13.
BW-DS-DB-C06-14	6 " (152mm)	24x4.0x14	13.
BW-DS-DB-C06-15	6.25 " (159mm)	24x4.0x14	14.
BW-DS-DB-C06-16	6.5 " (165mm)	24x4.0x14	15.
BW-DS-DB-C06-17	7 " (178mm)	24x4.0x14	16.
BW-DS-DB-C06-18	8 " (203mm)	24x4.5x14	18.
BW-DS-DB-C06-19	9 " (229mm)	24x4.5x14	20
BW-DS-DB-C06-20	10 " (254mm)	24x4.5x14	23.
BW-DS-DB-C06-21			

お問い合わせ：

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center，Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel：（+86）595-86990206 /ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ **WhatsApp / WECHAT**：（+ 86）18650679939

Eメール： **boreway@boreway.com**

Lyon Chang