説明:

ドライ使用真空ろう付け保護歯**D32 * 5**月**8**日のダイヤモンドコアドリルビットを **"-11** 銀またはレーザー溶接により製造されます。

これは、スタンド掘削機に適していることができます または電気手持ち掘削やCNCマシン。

花崗岩や手の石の掘削種類の。

銀溶接は、溶接ウェットユースとレーザーのためのより良いです ドライ使用のためのより良いです。

特徴:

1。掘削穴のために設計

2.Good安定して長寿命。

3.Canドライまたはウェット使用です。

仕様:

以下は、通常のサイズであります 真空ろう付け保護歯とドライ使用のダイヤモンドコアドリルビット:

コード番号	直径	セグメントサイズ	つかいます 管長	溶接法	アダプタ
BW-DDB-S03	20ミリメートル（3/4 "）	17 / 12x3x10	ぬれました 4 "	シルバー溶接	5/8 "-11
	22ミリメートル（7/8 "）	17 / 12x3x10	または （100ミリメートル）	または	M14
	25ミリメートル（1 "）	17 / 12x3x10	ドライ	レーザー溶接	1/2ガス
	29ミリメートル（1-1 / 8 "）	17 / 12x3x10			
	32ミリメートル（1-1 / 4 "）	16x3x10			
	35ミリメートル（1-3 / 8 "）	16x3x10			
	38ミリメートル（1-1 / 2 "）	16x3x10			
	42ミリメートル（1-5 / 8 "）	16x3x10			
	45ミリメートル（1-3 / 4 "）	16x3x10			
	50/51ミリメートル（2 "）	16x3x10			
	57ミリメートル（2-1 / 4 "）	22x3.5x10			
	60ミリメートル（2-3 / 8 "）	22x3.5x10			
	63ミリメートル（2-1 / 2 "）	22x3.5x10			
	70ミリメートル（2-3 / 4 "）	22x3.5x10			
	76ミリメートル（3 "）	22x3.5x10			
	80ミリメートル（3-1 / 8 "	22x3.5x10			
	89ミリメートル（3-1 / 2 "）	22x3.5x10			
	100ミリメートル（4 "）	22x3.5x10			
	110ミリメートル（4-3 / 8 "）	22x3.5x10			
	127ミリメートル（5 "）	24x4x10			

customer.Other仕様の参照のみ上記の仕様では、クライアントで注文することができます。

□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□
□□□□□□□□Dimaond□□□□□□□□ D70□*□110L * 1/2 "G / M14