導入:

と真空ろう付けコアドリルビット トンurboセグメントとパイプダイヤモンドは、真空ろう付け sで生成されますilver ワット薪。
これは、スタンド掘削機や電気手持ち掘削またはに使用CNC machine.Beの乾燥に適していることができます
花崗岩や硬石、一般的な用途は次のようになり、このようなシンクの穴をドリルなどの小規模なプロジェクト 蛇口や小規模のために
スラブの穴。これは、乾式または湿式使用することができるが、このタイプのドリルビットは、特にドライ使用するために設計されています。

特徴:

1。掘削穴のために設計されています。

2。通常のドリルビットよりも高速掘削速度を提供します。

3。良い、安定した長寿命。

仕様:

以下は、私たちの通常のサイズです 真空ろう付けコアドリルビット:

コード番号	直径	セグメントサイズ	使って	管長	溶接法	アダプタ
CD-DDB-S07	29ミリメートル (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	ウェット	4 "	シルバー溶接	5/8 "-11
	32ミリメートル (1-1 / 4 ")	16x3x10	または	(100ミリメートル)	または	M14
	35ミリメートル (1-3 / 8 ")	16x3x10	ドライ		レーザー溶接	1/2ガス
	38ミリメートル (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42ミリメートル (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45ミリメートル (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51ミリメートル (2 ")	16x3x10				
	57ミリメートル (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60ミリメートル (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63ミリメートル (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70ミリメートル (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76ミリメートル (3 ")	22x3.5x10				
	80ミリメートル (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89ミリメートル (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102ミリメートル (4 ")	22x3.5x10				
	110ミリメートル (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127ミリメートル (5 ")	24x4x10				

上記の仕様だけcustomer.Other仕様の参照は、クライアントによって注文することができます。

私たちが提供する製品があります。