소개:

1.D22 * 70T * 1 / 2 "G Grooving Stone Slab 용 CNC 석재 다이아몬드 판각 비트는 보통 다이아몬드 코어 드릴 비트, 빠른 제거 먼지, 다이아몬드 싱크 휠 다음에 사용됩니다.

2. 그들은 화강암, 공학 돌 및 대리석, 카운터 탑, 부엌 꼭대기 및 물동이를 삭감하기 위하여 디자인 된 톱 선을 truing하는뿐만 아니라 빠른 주식 제거에 대하여 이상적이다.

3. CNC 또는 레이디 얼 암 (Radial Arm) 기계에 일반적으로 장착되어 홀 연삭, 앵커 및 블라인드 홀용.

4. 각 물 공급 구멍.

5. 연마 할 때 수직으로 사용하고 물을 넣으십시오. 주로 측면 연삭 용입니다.

풍모:

빠른 속도와 지속성

2. 적은 소음과 낮은 암페어

사양:

일반 크기의 D22 * 70T * 1 / 2 "G 그루 빙 스톤 슬라브 용 CNC 석재 다이아몬드 판각 비트 :

직경	보어 (mm)	세그먼트 길이	세그먼트 번호
20mm (3/4 ")	1/2 가스 (수나사) M14 5/8 "-11	40mm 45mm 50mm 60mm	4-6 개
25mm (1 ")			
30mm (1-1 / 4 ")			
35mm (1-3 / 8 ")			
40mm (1-5 / 8 ")			
50mm (2 ")			
60mm (2-3 / 8 ")			

위의 사양은 참고 용이며 다른 사양은 고객이 주문할 수 있습니다.

다이아몬드 손가락 비트의 더 많은 크기와 모양을 보려면 여기를 클릭하십시오.

이미지 :

D22 * 70T * 1 / 2 "G 그루 빙 스톤 슬 래 브에 대 한 CNC 돌 다이아몬드 조각 비트

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

D22x70T x1/2"G

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

연락처 :

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.
ADD : Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
우편 번호 : 362342
TEL : (+ 86) 595-86990206
팩스 : (+ 86) 595-86990220
Skype : boreway 02
Whatsapp : (+ 86) 18359335376
Facebook : Boreway 셰리
Wechat : Sherry_154
이메일 : boreway02@boreway.net