

說明:

此系列之鑽頭適用於各種金屬之加工。其設計符合 ISO 527 標準。此系列之鑽頭為 CNC 鑽頭。其設計符合 Common 標準。此系列之鑽頭之長度為 100mm。其設計符合 ISO 527 標準。其設計符合 Common 標準。其設計符合 ISO 527 標準。

特點:

- 1. 高硬度之合金鋼製成。
- 2. 採用雙刃設計，切削力小。
- 3. 採用高速度鋼製成，耐用。

Specification:

此系列之鑽頭之規格如下表所示。

| 型號 | 直徑 | 長度 | 材料 | 切削速度 | 進給 | 適用材料 |
|------------|-----------------|----------------|-----|--------------|------------------|-------------------|
| BW-DDB-S03 | 20 mm (3/4") | 17/12 x 10 x 3 | 合金鋼 | 4 " (100 mm) | 0.1 - 0.2 mm/min | 5/8"-11. M14 1/2" |
| | 22 m m (7/8") | 17/12 x 10 x 3 | 合金鋼 | | | |
| | 25 mm (1") | 17/12 x 10 x 3 | 合金鋼 | | | |
| | 29 m m (1-1/8") | 17/12 x 10 x 3 | 合金鋼 | | | |
| | 32 m m (1-1/4") | 16 x 3 x 10 | 合金鋼 | | | |
| | 35 m m (1-3/8") | 16 x 3 x 10 | 合金鋼 | | | |
| | 38 m m (1-1/2") | 16 x 3 x 10 | 合金鋼 | | | |
| | 42 m m (1-5/8") | 16 x 3 x 10 | 合金鋼 | | | |
| | 45 m m (1-3/4") | 16 x 3 x 10 | 合金鋼 | | | |
| | 50/51 m m (2") | 16 x 3 x 10 | 合金鋼 | | | |
| | 57 m m (2-1/4") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 60 m m (2-3/8") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 63 m m (2-1/2") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 70 m m (2-3/4") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 76 mm (3") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 80 m m (3-1/8") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 89 m m (3-1/2") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 100 mm (4") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 110mm (4-3/8") | 22x3.5x10 | 合金鋼 | | | |
| | 127 mm (5") | 24 x 4 x 10 | 合金鋼 | | | |

此系列之鑽頭之規格如下表所示。其設計符合 ISO 527 標準。其設計符合 Common 標準。其設計符合 ISO 527 標準。

□□□ □□ □□ □ □□ □□ □ □ □□□□.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com