소개:

다이아몬드 비트 구멍은 또는 레이저 welding.It에 의해 생산 톱 스탠드 드릴링 머신 또는 적합 할 수 있습니다
전기 휴대용 파기 또는 화강암 또는 손 돌의 CNC machine.For 드릴링 종류. 기음ommon 사용하는 것
이러한 수도꼭지에 대한 싱크 구멍을 드릴로 작은 프로젝트를합니다.
그리고 용접은 젖은 사용하기에 더 나은 용접 레이저 건조 사용하기에 좋습니다.

풍모:

1. 시추 구멍을 위해 설계되었습니다.
2.Long 수명과 높은 효율.
3.Dry 젖은 사용.

사양:

다이아몬드 비트 구멍 톱의 일반 사양은 다음과 같습니다

코드 번호	직경	세그먼트 크기	용도	파이프 길이	용접 방법	어댑터
BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	젖은 또는 마른	4 " (100mm)	실버 용접 또는 레이저 용접	5/8 "-11 M14 2 가스
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

위의 사양 단지 customer.Other 사양에 대한 참조는 클라이언트에서 주문할 수 있습니다.

우리가 공급하는 더 많은 제품이있다 :

boreway
Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com