소개:

다이아몬드 기음광석 디작은 내 비그와 티urbo 세그먼트 및 파이프 다이아몬드 진공 납땜 (S)에 의해 생성되고ilver 승elding.
그것은 사용 스탠드 드릴링 머신 또는 전기 휴대용 파기 또는 CNC machine.Be 건조에 적합 할 수 있습니다 화강암
또는 하드 돌, 일반적인 용도는 것 같은 싱크 구멍을 드릴로 작은 프로젝트 수도꼭지 또는 석판에 작은 구멍.
그것은 건식 또는 습식 이용 될 수 있지만, 이런 유형의 드릴 비트는 특히 건식 사용하도록 설계된다.

풍모:

1. 시추 구멍을 위해 설계되었습니다.
2. 일반 드릴 비트보다 빠른 드릴링 속도를 제공합니다.
3. 좋은 안정성과 긴 수명.

사양:

다음은 우리의 터보 세그먼트 진공 브레이징 드릴의 정상적인 크기 :

코드 번호	직경	세그먼트 크기	용도	파이프 길이	용접 방법	어댑터
CD-DDB-S07	29mm (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	젖은	4 "	실버 용접	5/8 "-11
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10	또는	(100mm)	또는	M14
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10	마른		레이저 용접	2 가스
	38mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

위의 사양 단지 customer.Other 사양에 대한 참조는 클라이언트에서 주문할 수 있습니다.

우리가 공급하는 더 많은 제품이있다 :