

Introdução:

As rodas de calibragem CNC são projetadas para espessura e superfície de calibração de granito, mármore e outra pedra, incluindo também o contador. O segmento na roda de calibração pode remover da pedra parte desigual rapidly.it pode moer a forma e espessura o que você quer rapidamente.mainly usado no perfil Máquina, máquina de corte de borda, máquina de corte de ponte.A roda de calibração CNC incluindo dois tipos, Roda de calibração normal e roda de calibração silenciosa.

Características:

1. Alta eficiência e longa vida útil.
- 2.Lower ruído e meio ambiente amigável.
- 3.mar a espessura da superfície de pedra e calibração.

Especificações:

Há a especificação normal da nossa roda de calibração CNC:

Diâmetro	Largura	Tamanho do segmento			Número do segmento.	Buraco interior
		Comprimento	Largura	Altura		
300mm.	30mm.	34.6mm.	9mm	6,5 mm	36.	50mm. 60mm.
350mm.	40mm	46,2 mm			40.	
400mm.	50mm.	57,7mm.			45.	
500mm.					60.	
600mm.					72.	

A especificação acima apenas uma referência para o cliente. Outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boneway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.

 **O email: boreway@boreway.com.**

 **Lyon Chang.**