

Introdução:

Almofada de moedura seca flexível de 100 mm é auto-adesivo na almofada de lixamento de argola e de volta, e adequado para moagem de pedra, telha moída, cerâmica. Também pode ser usado para processar, reparar e renovar mármore, concreto, piso de cimento, mosaicos, cerâmica de vidro, pedra artificial, telhas, azulejos, azulejos vitrificados. Granalha disponível: 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #. Velocidade recomendada: 4500 RPM para polimento de granito e 2000 RPM para polimento de mármore.

Característica:

Velocidade 1. Maximum 4500 RPM.
Vida útil 2. Long e desempenho estável;
Força de moedura 3. Strong, boa durabilidade
Clareza 4. Excellent, brilho, grau macio

Especificação:

Especificação do Moedor de ângulo de moedura seco flexível de 4inch 100mm para o polonês concreto do granito:

Material	Diâmetro	Grit No.	Classe de qualidade	Aplicável	Suporte
Diamante e resina	100 mm	50 # 100 # 200 # 400 # 800 # 1500 # 3000 #	Prêmio Padrão Econômico	Pedra natural Pedra artificial Concretos Cerâmica	Velcro

Outras espessuras e diâmetros podem ser personalizados de acordo com a necessidade.

Cenário:

Moedor de ângulo de moedura seco flexível da almofada de 4inch 100mm para o polonês concreto de mármore do granito



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

E se você estamos interessante dentro nosso produtos, por favor clique aqui [Almofada de polimento de diamante](#).

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Shuitou Cidade, Quanzhou, Fujian, China
CEP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net