Introdução:

Brocas de diamante estão disponíveis no prêmio e qualidades supremas para perfuração de concreto, campo de pedra e outros materiais.
Estas brocas de diamante são projetados com diamantes de prestígio para o desempenho de perfuração superior e vida longa e são
normalmente usado seco em brocas de mão e máquina de perfuração de núcleo. Brocas são projetados especificamente para lidar com uma variedade de tijolo macio
e operações de perfuração de blocos de concreto.

Características:

Velocidade de corte 1.Excellent.

2.Good sinterização oferta de perfuração de alta eficiência.

Especificações:

Diamante Boart seco corte Núcleo Bits

Código não.	Diâmetro	Segmento Tamanho	Uso	Tubo Comprimento	Método de soldadura	Adaptador

BW-DDB-S04	20 milímetros (3/4 ")	12x3x10	Seco	85-200mm	Soldadura de prata Solda a laser Alta frequência	5/8 "-11 M14 1/2 "Gás
	22 milímetros (7/8 ")	12x3x10				
	25 mm (1 ")	12x3x10				
	29 milímetros (1-1 / 8 ")	12x3x10				
	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 milímetros (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 milímetros (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 milímetros (2 ")	16x3x10				
	57 milímetros (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 milímetros (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 milímetros (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 milímetros (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 milímetros (3 ")	22x3.5x10				
	80 milímetros (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89 milímetros (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102 milímetros (4 ")	22x3.5x10				
	110 milímetros (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 milímetros (5 ")	24x4x10				

Os parâmetros para a referência somente, óutras especificações estão disponíveis mediante solicitação.

Imagem de produto:

Diamante Boart seco corte Núcleo Bits

www.boreway.com
www.boreway.com
www.boreway.com
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com