

Descrição do produto:

Breve introdução:

A máquina da soldadura da lâmina da Serra é usada para a lâmina da serra circular do diamante da soldadura, é um tipo novo de equipamento auxiliar da soldadura da lâmina da Serra do diamante. Esta máquina tem a prensão, a tabela deslizante pneumática e outros componentes de alta precisão, assim melhorando extremamente a exatidão e a eficiência da soldadura, para proteger os segmentos e a base da força da soldadura. Comparado com a máquina de soldadura similar com um alto nível de automatização, exatidão de posicionamento, estabilidade, e vida de serviço longa. Esta série de produtos que usam o projeto user-friendly, os trabalhadores gerais podem operar-se na máquina. Além, a estrutura compacta da máquina de soldadura, a maioria das peças desgastando pode ser comprada nas lojas ao redor sem ter que confiar em vendedores após-vendas.

Características:

- 1 * a escala do diâmetro de soldadura pode ser ajustada;
- 2 * a estrutura do frame da soldadura é compacta e de confiança;
- 3* Alto nível de automação, boa estabilidade, vida útil longa;
- 4* Para assegurar os segmentos do diamante da soldadura e a força da matriz;
- 5 * aquecimento de alta frequência automático, refrigerando rapidamente, o grampo do segmento firmemente;
- 6 * a maioria das peças desgastando estão disponíveis em todas as partes da loja de ferragem para comprar sua própria recolocação, conveniente e rapidamente.

Todos nossos produtos foram testados estritamente antes do acesso ao mercado. Outras especificações podem ser personalizadas de acordo com exigências.

Detalhes:

Especificação de semi-automático diamante circular serra lâmina de soldagem rack

Parâmetros	Numercial	
Escala da soldadura	Φ240mm-900mm (Max 1400mm)	Φ240mm-900mm (Max 2300mm)
Verticalidade	≤ ± 0.3 mm	≤ ± 0.3 mm
Paralelismo	≤ ± 0.3 mm	≤ ± 0.3 mm
Taxa de soldagem	4-20 pcs/min	4-12 pcs/min
Pressão de ar	0,3-0.6 MPa	0,3-0.6 MPa
Pressão da água	≥ 0.2 MPa	≥ 0.2 MPa
Tensão	220V 50Hz	220V 50Hz
Poder (do diodo emissor de luz)	1.0 w	1,0 w
Consumo de água	1,5-2m ³ /h	1,5-2m ³ /h
Dimensões da máquina	940 * 440 * 1440mm	1030 * 550 * 1840mm
Peso do equipamento	85kg	160kg
Dimensões do pacote	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * h700mm
Peso do pacote (pacote de madeira)	115kg	200kg

Fotos:

Os shows a seguir são apenas parte do Diamond Saw rack de soldagem da lâmina, euf você quer saber mais detalhes, contata-nos por favor.

BWM-HJ08 Diamond circular Saw lâmina de soldagem rack (Max soldagem gama 1400mm)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

BWM-hj165 Diamond circular Saw lâmina de soldagem rack (Max soldagem gama 2300mm)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Nota: esta máquina não inclui a máquina de soldadura de alta freqüência, compressor de ar e bomba de água.

Produtos similar:

[Máquina de soldadura da indução da alta freqüência para ferramentas da soldadura](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Embalagem & transporte:

Diamond Saw lâmina de soldagem frame embalagem em madeira.

Nós podemos igualmente embalar a cremalheira da soldadura da lâmina de serra de acordo com suas exigências.

As especificações especiais precisam de ser negociadas para os tempos de entrega.

Contate-nos:

Máquina Co. de Fujian Nanan Boreway, Ltd.

Endereço: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

Tel: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

Fax: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:Choisdong

Email:boreway05@boreway.net