

Introdução:

Este produto usa o computador de controle da tela de toque, operação de interface homem-máquina. O pneumático dirigir engrenagem, operação de exibição do alarme da falha; Elevação das ferramentas de corte, braçadeira / lâmina de serra das ferramentas de corte, tempo de soldagem, engrenagem soldadura, tempo de resfriamento, pule parâmetros de soldagem, como pode ser ajustada de acordo com a real necessidade própria. Um alto grau de automação, operação simples, e pode completar toda a automação de processos de soldagem.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossa BWM-CY160A totalmente automático máquina de solda para o diamante lâmina de serra:

Diâmetro Welding	mm	Φ600-Φ2200
Erro de solda (verticalidade)	mm	± 0,03
Capacidade de solda (pc / h)	Pc / h	180-460
Pressão do ar	Mpa	0,6
Pressão hidráulica	Mpa	0,2
Poder	W	2200
Consumo de água	m ³ / h	1,5
Peso	Kg	270
Tamanho	mm	950 * 1000 * 2445

cenário de uso:



Nos também temos :

[2.300 milímetros lâmina de serra máquina de solda frame / rack,](#)

[1.400 milímetros lâmina de serra máquina de solda frame / rack,](#)

[1200 milímetros lâmina de serra máquina de solda frame / rack,](#)

[2200 milímetros lâmina de serra máquina de solda frame / rack.](#)