

Introdução:

Uso Wet somente, fast & amp; fácil de corte, sem chips, tempo longo, e desempenho estável e alta eficiência. Segmento de diamante é feito para soldados em lâmina de serra e para o corte de granito e outras pedras duro. Segmento de diamante também podem ser soldados na broca de perfuração de pedra, concreto e ser soldada no HTC para moagem de pedra e piso de concreto.

Características:

1. Alta eficiência, vida longa e sem quebra de segmentos.
2. Various especificações adequadas para a lâmina de serra diameter350mm-3,000 milímetro.
3. Stable função e desempenho ao cortar a pedra, metal, concreto, parede.
4. pode ser soldada por soldadura de alta frequência.

Especificações:

As seguintes são o segmento de diamante de corte do bloco de mármore e pedra:

Produto Nome	Item Número	Diâmetro (Inch / mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Segmento Número
Bloco Corte Segmento Para Marble	DS02036	36 "(900)	24	6.9 / 6.1	13	64
	DS02040	40 "(1000)	24	6.9 / 6.1	13	70
	DS02044	44 "(1100)	24	7.4 / 6.6	13	74
	DS02048	48 "(1200)	24	7.4 / 6.6	13	80
	DS02052	52 "(1300)	24	8.4 / 7.6	13	88
	DS02056	56 "(1400)	24	8.4 / 7.6	13	92
	DS02064	64 "(1600)	24	9.2 / 8.4	13	108
	DS02072	72 "(1800)	24	9.2 / 9.1	13	120
	DS02080	80 "(2000)	24	11/10	15	128
	DS020100	100 "(2500)	24	12,5 / 11,5	20	140
	DS02120	120 "(3000)	24	12,5 / 11,5	20	160
	DS02140	140 "(3500)	24	13/12	20	180

Outras especificações estão disponíveis mediante solicitação.