**Introdução:**

FICETROS DE DIAMANTE BRAZADOS SÃO amplamente utilizados para lajes de granito, mármore, quartzo e cerâmica
de grosseiro a multa. Estas ficaças são usadas em máquinas de polimento contínuas automáticas com alta
Eficiência e longa vida útil, custam menor que os blocos de moagem de magnésia.

**Características:**

A construção brasada 1.Esmentação permite melhor remoção de detritos e melhor resfriamento.
2. A nitidez pode reduzir a pressão da cabeça de moagem, para reduzir a abrasão das máquinas.
A super-nitidez 3.it pode melhorar a velocidade de transmissão de cinturão e melhorar a eficiência da produção.
4. Pode trazer mais 10 graus em alta brilho de pedra, sem arranhões ou ardósias durante a moagem.

**Especificações:**

Os seguintes são as especificações normais de nosso diamante brasado Fickert:

| Nome do Produto | Modelo | Especificações | Grão normal | Formulários |
|---|---|---|---|---|
| Brasada Diamante fickert. | T140. | 140 * 56 * 15 (20) | 36 # 46 # 60 # 80 # 100 # 120 # 140 # 180 # 240 # 320 # | Granito Mármore Quartzo Cerâmica |
| | T170. | 170 * 56 * 15 (20) | | |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.
Qualidade: boa qualidade, premium.

**Entre em contato conosco:**

Fujian Nanan boneway® Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

**Mobile / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939.

**O email: boreway@boreway.com.**

**Lyon Chang.**