

Introdução:

FICETROS DE DIAMANTE BRAZADOS SÃO amplamente utilizados para lajes de granito, mármore, quartzo e cerâmica de grosseiro a multa. Estas ficasas são usadas em máquinas de polimento contínuas automáticas com alta Eficiência e longa vida útil, custam menor que os blocos de moagem de magnésia.

Características:

A construção brasada 1. Esmentação permite melhor remoção de detritos e melhor resfriamento.

2. A nitidez pode reduzir a pressão da cabeça de moagem, para reduzir a abrasão das máquinas.

A super-nitidez 3. it pode melhorar a velocidade de transmissão de cinturão e melhorar a eficiência da produção.

4. Pode trazer mais 10 graus em alta brilho de pedra, sem arranhões ou ardósias durante a moagem.

Especificações:

Os seguintes são as especificações normais de nosso diamante brasado Fickert:

Nome do Produto	Modelo	Especificações	Grão normal	Formulários
Brasada Diamante fickert.	T140.	140 * 56 * 15 (20)	36 # 46 # 60 # 80 # 100 # 120 #	Granito Mármore Quartzo Cerâmica
	T170.	170 * 56 * 15 (20)	140 # 180 # 240 # 320 #	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Qualidade: boa qualidade, premium.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.