

Introdução:

Brocas T segmento de núcleo de diamante são adequados para máquina de perfuração estande, elétrica de mão

perfuradores ou máquinas CNC para perfuração seca pequenos projetos, tais como a perfuração de nossos buracos para torneiras

ou pequenos furos nas lajes. Os segmentos de T são soldados no tubo de aço e não vai cair facilmente

para baixo a partir de aço.

Características:

1.Applicable para a maioria das máquinas de perfuração estande, perfuradores manuais ou máquinas CNC.

Brocas 2.Estas são principalmente para uso a seco.

3.Boa equilíbrio e desempenho estável.

Eficiência 4.High e vida útil mais longa.

5.Diamond electrodepositado sobre a superfície do tubo de aço.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nosso segmento de coroa bocado de diamante núcleo da broca ::

Nome do Produto	Diâmetro	Segmento Tamanho	Comprimento	Adaptor	Aplicações
Segmento T Núcleo Diamantino Broca	32 milímetros (1-1 / 4 ")	16x3x10	4 " (100 mm)	5/8 "-11 M14 1/2 Gás	Granito Mármore Pedra artificial Quartzo
	35 milímetros (1-3 / 8 ")	16x3x10			
	38 milímetros (1-1 / 2 ")	16x3x10			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.