Introdução:

As brocas de núcleo de diamante CNC são adequadas para máquinas CNC para furos em tipos de pedra

lajes como granito, mármore, arenito, calcário, ardósia, etc. Usos comuns seriam pequenos

projetos como a perfuração de furos para torneiras.

Características:

1. Aplicável para a maioria das máquinas CNC.

Equilíbrio 2.Bood e desempenho estável.

Eficiência 3.High e tempo mais longo.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais das nossas brocas de diamante CNC:

Nome do Produto	Diâmetro	Segmento Altura	Comprimento utilizável	Conexão
Diamante Núcleo CNC Broca	3/16 "5 mm	10 mm	4 '' (100mm)	1/2 Gas
	1/4 '' 6 mm			
	5/16 '' 8 mm			
	3/8 "10 mm			
	1/2 '' 12 mm			
	14mm			
	5/8 '' 16 mm			
	3/4 "20mm	8 mm		
	1 '' 25 mm			
	30 mm			
	1-1 / 4 '' 32 mm			
	1-3 / 8 '' 35mm			
	1-1 / 2 '' 38 mm			
	40 mm			
	1-3 / 4 '' 45 mm			
	2 '' 50 mm			
	2-3 / 8 '' 60 mm			
	2-1 / 2 '' 63 mm			
	3 '' 76mm			

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

Qualidade: Premium.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
CEP: 362342
Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220
Contato: Ally Huang
Celular / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
O email: boreway05@boreway.net