

Introdução:

Os bits de roteador CNC de diamante são amplamente utilizados em máquinas CNC para processamento da borda da pedra

Tops de cozinha, tops de vaidade, bancadas, tampos de mesa etc. Perfis diferentes estão disponíveis. Nós oferecemos A.

Ampla gama e formas com tamanhos diferentes para satisfazer suas necessidades de perfil exatas.

Características:

RIM 1.Segração e contínua, diferentes formas e tamanhos estão disponíveis.

A roda 2.Sinered é agressiva para remoção de estoque fácil e rápida, integridade da forma e vida extra longa.

Bom equilíbrio e desempenho estável.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossos bits de roteador CNC de diamante:

produtos Nome	Posição	Grit	Diâmetro	Espessura	Forma de pedra	Conexão
Diamante CNC. Bit de roteador	POS1.	30/40 #	50-125mm.	20mm	A, B, D, E, F, g, h, eu, l, m, n, o, p, q, s, t, u, V, wf, dd, dc etc.	22mm.
	POS2.	40/50 #		30mm.		35mm.
	POS3.	80/100 #		40mm		1/2 gás
	POS4.	170/200 #		50mm.		
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opcional				

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Qualidade: premium.

Entre em contato conosco:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



O email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.