

## Introdução:

Estes bisel borda contínua lâminas de diamante turbo sinterizados são utilizados na mão o manual realizada

máquinas de corte para o corte e grooving não destrutivos em mármore, granito, azulejos de cerâmica, concreto

e muitos outros materiais de construção em geral.

## Características:

Lâmina de corte seco ou molhado 1.Universal.

Projeto 2.Unique de segmentos permite a remoção de detritos ideal, melhor refrigeração e aço protegendo

core, e fornecer corte extremamente rápido.

3.Turbo dentes oferecer corte rápido e suave, alto desempenho / preço requisito mínimo.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas diamante sinterizados bisel borda contínua lâminas turbo:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Largura do segmento		Caramanchão	Segmento Altura	Aplicações
	polegadas	mm	polegadas	mm			
Diamante Sinterizado Contínuo Rim Bevel Turbo Lâmina	4 "	105	0,070 "	2.0	16/20 22.23 25,4 / 50	8 milímetros	Mármore Granito Porcelana Tiles
	5 "	127	0,080 "	2.2		8 milímetros	
	7 "	178	0,095 "	2.4		8 milímetros	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8 milímetros	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Nota: Estas lâminas processar apenas os dentes de largura de turbo, e pode ser com a flange.

Grade: premium, Standard.