

Introdução:

Essas lâminas de aro contínuo diamante sinterizados são amplamente utilizados no corte manual mão realizada

máquinas para corte molhado e grooving não destrutivos em mármore, granito, azulejos de cerâmica, concreto

e muitos outros materiais de construção em geral.

Características:

1. Good, boa nitidez de corte e alta eficiência de corte.

2. Designed para portáteis serras circulares e maioria rebarbadoras.

3. Fast e lisa do corte, chipping livre, de alta performance / preço requisito mínimo.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas de diamante sinterizados aro contínuas:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Largura do segmento		Caramanchão	Segmento Altura	Aplicações
	polegadas	mm	polegadas	mm			
Diamante Sinterizado Contínuo Aro Lâmina	4 "	105	0,070 "	1.8	16/20	5 milímetros	Mármore Granito Porcelana Tiles
	4,3 "	110	0,070 "	1.8	22.23	5 milímetros	
	4,5 "	115	0,080 "	2.0	25,4 / 50	12 milímetros	
	5 "	127	0,080 "	2.0		8 milímetros	
	6 "	152	0,085 "	2.2		8 milímetros	
	7 "	178	0,095 "	2.4		8 milímetros	
	8 "	203	0,095 "	2.4		8 milímetros	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8 milímetros	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Grade: premium, Standard.