Introdução:

Essas lâminas de aro contínuo diamante sinterizados são amplamente utilizados no corte manual mão realizada

máquinas para corte molhado e grooving não destrutivos em mármore, granito, azulejos de cerâmica, concreto

e muitos outros materiais de construção em geral.

Características:

Continuidade 1.Good, boa nitidez de corte e alta eficiência de corte.

2.Designed para portáteis serras circulares e maioria rebarbadoras.

3.Fast e lisa do corte, chipping livre, de alta performance / preço requisito mínimo.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas de diamante sinterizados aro contínuas:

Nome do Produto	Diâmetro externo		Largura do segmento		Caramanchão	Segmento Altura	Aplicações
Diamante Sinterizado Contínuo Aro Lâmina	polegadas	mm	polegadas	mm	mm	mm	Mármore Granito Porcelana Tiles
	4 ''	105	0,070 ''	1.8	16/20 22.23 25,4 / 50	5 milímetros	
	4,3 ''	110	0,070 ''	1.8		5 milímetros	
	4,5 ''	115	0,080 ''	2.0		12 milímetros	
	5 ''	127	0,080 ''	2.0		8 milímetros	
	6 ''	152	0,085 ''	2.2		8 milímetros	
	7 ''	178	0,095 ''	2.4		8 milímetros	
	8 ''	203	0,095 ''	2.4		8 milímetros	
	9 ''	229	0,110 ''	2.8		8 milímetros	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Grade: premium, Standard.