

## Introdução:

Essas lâminas de diamante contínuo turbo sinterizados são amplamente utilizados no corte manual mão realizada

máquinas para corte e grooving não destrutivos em mármore, granito, azulejos de cerâmica, concreto e

muitos outros materiais de construção em geral.

## Características:

Lâmina de corte seco ou molhado 1.Universal.

2.Designed para portáteis serras circulares e maioria rebarbadoras.

3.Turbo dentes oferecer corte rápido e suave, chipping livre, de alta performance / preço requisito mínimo.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas de diamante sinterizados turbo contínuas:

| Produto Nome                               | Exterior Diâmetro |     | Segmento Largura |     | Caramanchão | Segmento Altura | Aplicações                               |
|--|-------------------|-----|------------------|-----|-------------|-----------------|--|
|  | polegadas         | mm  | polegadas        | mm  |             |                 |  |
| Diamante Sinterizado Contínuo Turbo Lâmina | 4 "               | 105 | 0,070 "          | 2.0 | 16/20       | 8 milímetros    | Mármore<br>Granito<br>Porcelana<br>Tiles |
|  | 5 "               | 127 | 0,080 "          | 2.2 | 22.23       | 8 milímetros    |  |
|  | 7 "               | 178 | 0,095 "          | 2.4 | 25,4 / 50   | 8 milímetros    |  |
|  | 9 "               | 229 | 0,110 "          | 2.8 |             | 8 milímetros    |  |

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Nota: Essas lâminas processar dentes turbo de largura e dentes turbo estreita (com letra N no item No.),

e pode ser com flange (com letra F).

Grade: premium, Standard.