

## Introdução:

Estes bisel segmentado lâminas de diamante turbo sinterizados são utilizados no corte de mão o manual

máquinas para corte grande variedade de pedras naturais como granito, arenito, calcário. Estes lâmina

também pode ser utilizado para betão reforçado cortando, betão duro, tijolo duro, asfalto, telha e outra

materiais decorativos rígidos.

## Características:

1. Universal lâminas de corte seco e molhado.

Projeto 2. Único de segmentos permite a remoção de detritos ideal, melhor refrigeração e proteção do núcleo, e

fornecer corte extremamente rápido.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas bisel turbo segmentado diamante sinterizados:

Produto Nome	Exterior Diâmetro		Segmento Largura		Caramanchão	Segmento Altura	Segmento Número	Aplicações
	polegadas	mm	polegadas	mm				
Diamante Sinterizado Segmentado Bisel Turbo Blades	4 "	105	0,070 "	1.8	16/20 22.23	8 milímetros	8	Alvenaria Cerâmico Concreto etc.
	5 "	127	0,080 "	2.0	25,4 / 50	8 milímetros	10	
	7 "	178	0,085 "	2.2		8 milímetros	14	
	9 "	229	0,110 "	2.8		8 milímetros	18	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Nota: Essas lâminas processar dentes turbo única de largura, e pode ser com flange (com letra N no item No.)