Introdução:

Estes bisel segmentado lâminas de diamante turbo sinterizados são utilizados no corte de mão o manual

máquinas para corte grande variedade de pedras naturais como granito, arenito, calcário. Estes lâmina

também pode ser utilizado para betão reforçado cortando, betão duro, tijolo duro, asfalto, telha e outra

materiais decorativos rígidos.

Características:

1.Universal lâminas de corte seco e molhado.

Projeto 2.Unique de segmentos permite a remoção de detritos ideal, melhor refrigeração e proteção do núcleo, e

fornecer corte extremamente rápido.

Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas lâminas bisel turbo segmentado diamante sinterizados:

Produto Nome	Exterior Diâmetro		Segmento Largura		Caramanchão	Segmento Altura	Segmento Número	Aplicações
Diamante Sinterizado Segmentado Bisel Turbo Blades	polegadas	mm	polegadas	mm	mm	mm	Pcs	Alvenaria Cerâmico Concreto etc.
	4 ''	105	0,070 ''	1.8	16/20 22.23 25,4 / 50	8 milímetros	8	
	5 ''	127	0,080 ''	2.0		8 milímetros	10	
	7 ''	178	0,085 ''	2.2		8 milímetros	14	
	9 ''	229	0,110 ''	2.8		8 milímetros	18	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Nota: Essas lâminas processar dentes turbo única de largura, e pode ser com flange (com letra N no item No.)