

## Introdução:

Rodas copo fila dupla diamante segmentado moagem são para afiação e polimento de concreto produtos, material de alvenaria e todos os tipos de pedra natural com remoção máxima de ações e livre

ação de corte para application.It molhado ou seco contém uma maior contagem de diamante e recurso de ventilação

furos para rápido, áspera, seca ou água-de refrigeração de moagem com vida longa roda.

## Características:

Projeto segmentado linha 1.Double pode proporcionar formação beveling rápido.

2.Applicable para a maioria das rebarbadoras.

3.Boa equilíbrio e desempenho estável.

Eficiência 4.High e vida útil mais longa.

## Especificações:

As seguintes são as especificações normais de nossas duas carreiras copo diamante segmentado rodas:

Nome do Produto	Diâmetro	Conexão	Segmento Altura	Grit
Row Duplo Taça Diamante Rebolo	4 " 105 milímetros	5/8 " - 11 20 milímetros 22,23 milímetros M14 Caracol bloqueio	5-10 mm	Áspero (6 # 16 # 30 #) Meio (60 #) Suave (120 #)
	4.5 " 114 milímetros		5-10 mm	
	5 " 125 milímetros		5-10 mm	
	6 " 150 milímetros		5-10 mm	
	7 " 180 milímetros		5-10 mm	
	9 " 230 milímetros		5-10 mm	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendados pelos clientes.

Qualidade: Normal, Boa qualidade, Premium.