

Introdução:

Estas lâminas de corte horizontais e segmento são amplamente utilizados para cortar a laje do bloco borda inferior após corte vertical, para descarregar placas de blocos.

Características:

1. A lâmina tem boa nitidez e alta eficiência no processo de corte, entretanto, tem uma longa vida útil.

Desempenho de corte 2.Excellent detalhado

O corte 3.Fast e refina a qualidade de corte da borda

Especificações:

As seguintes são as especificações normais da nossa lâmina de corte horizontal e segmento para granito:

Nome do Produto	Diâmetro (milímetros)	Núcleo de aço (milímetros)	Dimensão do Segmento (milímetros)	Número do segmento	Aplicação
Horizontal Corte Segmento E Lâmina Para Granito	Ø350	7,5 / 3,0	40 * 4,4 * 10 (15)	21	Granito
	Ø400	7,5 / 3,0	40 * 4,4 * 10 (15)	24	
	Ø450	7,5 / 3,0	40 * 4,4 * 10 (15)	26	
	Ø500	7,5 / 3,0	40 * 5,0 * 10 (15)	30	
	Ø550	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	32	
	Ø600	4,0	40 * 5,0 * 10 (15)	36	
	Ø650	4,5	40 * 5,0 * 10 (15)	40	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser solicitadas pelos clientes.

Contate-Nos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Endereço: Centro Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

CEP: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contato: Ally Huang

Celular / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

O email: boreway05@boreway.net

Local na rede Internet: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)