

## Descrição:

Esse tipo de roda de copo de moagem de diamante com segmentos de forma "L" dá uma velocidade rápida quando

moer concreto e pedra. L segmentos de forma tornarão a velocidade de moagem mais rapidamente

mais vida de moagem. Geralmente usado em moedores de ângulo e piso máquinas de moagem.

## Característica:

1. L Projeto do segmento de forma pode fornecer alta eficiência.
2. Bom equilíbrio e desempenho estável.
3. Alta eficiência e vida útil mais longa.

## Especificação:

Os seguintes são as especificações normais de nossas rodas de copo de diamante de segmento L:

<b>produtos Nome</b>	<b>Diâmetro</b>	<b>Conexão</b>	<b>Segmento Altura</b>	<b>Grit</b>
Segmento l Copo de diamante Roda de moagem	5 " 125mm	5/8 "-11 20mm	5-10 mm	Rude(6# 16# 30#) Médio (60#) Suave (120#)
	6 " 150mm	22.23mm M14	5-10 mm	
	7 " 180mm	Trava do caracol	5-10 mm	
	9 " 230mm		5-10 mm	

As especificações acima são para referência, outras especificações podem ser encomendadas pelos clientes.

Qualidade: normal, boa qualidade, prêmio.

## Contate-nos:

# Fujian Nanan *boreway*<sup>®</sup> Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**