

## Descrição do Produto:

### Introdução:

Este equipamento é dividido em dois modelos diferentes de acordo com a diferença de pressão (KH - 35T e 60T KH). Com base das máquinas de imprensa fria mecânicos comumente usados, Fizemos muita melhoria e adequação. Ele pode ser usado para a prensagem de segmento grande, médio e pequeno lâmina de serra, segmento fã-forma, o diâmetro de 14, 12, 10, 8, segmento broca de 6 mm e um segmento de forma especial, etc, este equipamento também pode pressionar outra pós, como pó de cerâmica, metais em pó e assim por diante. Agora, na China, a maioria das fábricas usam esta série de máquinas no campo de ferramentas de diamante.

### Características:

1. A estrutura de quatro colunas de guia, a alimentação do pó de metal dentro do molde, com alta precisão, a instalação de frio imprensa molde é convenientemente e simplesmente;
2. A tela está trabalhando em conjunto com o travão, aumentando fator de segurança para o operador;
3. Fortalecer a otimização de peças de desgaste, a taxa de manutenção é muito menor do que o equipamento similar passado, aumentando a vida útil da máquina;
4. Pequenas e luz de trabalho LED delicada;
5. Alimentando o pó metálico na forma de pneumático, que alimenta mais duas vezes extraly numa curta distância e mais preciso;
6. Este equipamento tem um dispositivo de alívio de pressão, girando uma roda de mão pode aliviar a pressão facilmente quando a máquina está preso;
7. Ele também pode ser usado para pressionar o pó de cerâmica e metal em pó, etc.

### Vantagem:

Nossos produtos de exportação para o Brasil, Índia, Austrália, EUA, Ucrânia, Itália, Polónia, Rússia, mais de 20 países diferentes. Nestes mercados no exterior, nossos produtos gozam de boa reputação, temos bons feedbacks sobre seu resultado de teste correspondente, e também uma longa vida útil. por isso, estamos confiantes na nossa qualidade de produtos.

**Todos os nossos produtos têm sido rigorosamente testados antes do acesso ao mercado.**

**Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências.**

## detalhes:

### Especificação da máquina de prensagem a frio mecânica totalmente automática:

Parâmetro		
Pressão máxima de trabalho	35,000 kg	60000KG
tamanho máximo de cavidade do molde	40 * 70 MM	50 * 70MM
Tamanho do molde	L (220-250) * W 130 * H (20-30) MM	G (220-250) * W (130-150) * H (20-40) MM
O maior volume de caixa de funil	30 kg	30 KG
altura máxima de pó de metal	0,5-20 MM	0,5-30 MM
exatidão peso da peça de metal	± 2%	± 2%
Quantidade de peça de metal por unidade de tempo	1 - 4 PCS	1-4 PCS
motor de força	2.2 KW	4 KW
A tensão nominal	380 V	380 V
A corrente nominal	6 Um	10 A

a eficiência do trabalho	25 vezes / min	21 Times / Min
Distância de cima	64 mm	80 MM
dimensão do dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso líquido	760 kg	1000 KG

**A seguir mostra apenas uma parte do produto, outros produtos podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades**  
**Se você não encontrar o produto que deseja, entre em contato conosco para mais imagens do produto.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Outras especificações podem ser personalizados de acordo com exigências.**

### **Embalagem e transporte:**

Nós vamos entregar no prazo de sete dias de seu pagamento, os produtos são embalados em madeira.

Nós também podemos embalar os produtos de acordo com suas necessidades.

Especificações especiais precisam ser negociadas para prazos de entrega.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Entre Em Contato Conosco:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Endereço:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**Código Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Whatsapp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**ChoisDong

**O email:**[borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)