

Introdução:

Brasado lâmina concreto curado para o corte bordo da laje adequado para máquina de corte da ponte, corte movimentação manual máquina ou máquina de corte de mesa. Melhor velocidade de corte e vida mais longa do que as lâminas de serra segmentados normais.

Características:

1. Universal lâminas de corte molhado.
2. Muito rápido de corte e alta eficiência.

Especificações:

As seguintes são a bEspecificações da lâmina de betão curado arrasadas :

Produto Número	Número de item	Diâmetro (Inch / mm)	Largura (Inch / mm)	Altura (mm)	Caramanchão (mm)	Segmento Número
Brasado lâmina concreto curado	LC0304	4 "/ 105	0.090 "/2.3	8/10	22.23	8
	LC03045	4,5 "/ 115	0.090 "/2.3	8/10	22.23	8
	LC0305	5 "/ 125	0.090 "/2.3	8/10	22.23	10
	LC0306	6 "/ 150	0.100 "/2.6	8/10/12	22.23	12
	LC0307	7 "/ 180	0.100 "/2.6	8/10/12	22.23	14
	LC0308	8 "/ 200	0.100 "/2.6	8/10/12	22.23	16
	LC0309	9 "/ 230	0.100 "/2.6	10/12/15	22.23	18
	LC03010	10 "/ 250	0.100 "/2.6	10/12/15	22.23	17
	LC03012	12 "/ 300	0.120 "/3.0	10/12/15	22.23	21
	LC03014	14 "/ 350	0.125 "/3.2	10/12/15	22.23	24
	LC03016	16 "/ 400	0,141 "/3.6	10/12/15	25,4	28
	LC03018	18 "/ 450	0,157 "/4.0	10/12/15	25,4	32
	LC03020	20 "/ 500	0,157 "/4.0	10/12/15	25,4	36
	LC03022	22 "/ 550	0,157 "/4.0	10/12/15	25,4	40
	LC03024	24 "/ 600	0.181 "/4.6	10/12/15	25,4	42

Outro tamanho a pedido está disponível.