

**Introdução:**

Betão em variedade, tijolo, bloco, pedra média.

Para rebarbadora, máquina de preparação de superfície.

**Características:**

Rodas do copo de moedura do dobro 1.Universal seco ou molhado.

2. Projetado para longa vida e acabamento de moagem.

**Especificações:**

Os seguintes são as rodas de copo de moedura dobro soldadas:

Item número.	Exterior Diâmetro	Segmento Largura	Mandril	Segmento Altura	Segmento Número
	Polegadas	milímetros	Polegadas	milímetros	
GWBD-C125	125 mm	7,5 / 7,5 mm	7/8:, 5/8 "-11	5 mm	10 + 10
GWBD-C180	180 mm	8,5 / 7,5 mm	7/8 ", 5/8" -11	5 mm	12 + 12

Disponível em 30, 60, 120 e 200 grits (sucessivamente com 0 #, 1 #, 2 # e 3 # no item No.).

Outro pedido de tamanho disponível.

Nota: Premium, Standard.

**Contate-Nos:****Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Endereço:** Centro de Huahui 605, cidade de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China.

**CEP:** 362342

**Tel .:** 0086-595-86990206

**Fax:** 0086-595-86990220

**Contato:** Ally Huang

**Celular / WhatsApp:** 0086-13559599186

**Wechat:** boreway 05

**Skype:** boreway 05

**Facebook:** 13559599186

**O email:** boreway05@boreway.net

**Local na rede Internet:** [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)