

Descrições:

- **Tipo de uso:** Uso molhado
- **Tamanho:** D90x40TX50H.
- **Modelo:** CNC. Roda de stubbing padrão
- **Rodas de stubbing padrão de pedra** é especialmente projetado para calibrar granito, mármore, cerâmica e processamento de pedra bem projetado, proporcionando alta precisão e superfície lisa
- Ser projetado para remoção de estoque em mármore de granito, moendo um excesso de pedra. **Rodas de stubbing padrão de pedra** é a maneira mais rápida de remover o material após cortar os buracos.



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Especificação:

O tamanho normal da fábrica da China **Rodas de stubbing padrão de pedra:**

| Diâmetro | Altura do segmento | Buraco interior |
|----------|--------------------|-----------------|
| 9.0mm. | 40mm | 50mm. |

Para melhorar a eficiência da roda de stubbing padrão, aqui alguns parâmetros da máquina sugerimos:

| Rpm. | Taxa de alimentação | Profundidade recomendada |
|-------|---------------------|--------------------------|
| 4500. | 400-600mm / minuto | 3mm |

Mais especificação normal da roda stubbing padrão de diamante Nós fornecemos:

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Diâmetro | 50mm, 86mm, 90mm, 100mm. |
| Segmento Altura / Mm. | 20mm, 30mm, 40mm. |
| Buraco interior | 10mm, 50mm. |

| | |
|-------------------|--|
| Conexão | Φ10-2 + 2 buraco. Φ10-3 + 3 buraco Φ50-3 + 3 buraco. |
| Nº de grão | 30/40 #,60 #,100 #,200 # |
| Máquina | Máquina CNC e máquina de braço radial |

Se você precisar de personalização, entre em contato conosco

Clique aqui para navegar mais: [Roda de encolhimento de diamante para fornecedores](#)

Rodas de fresamento de diâmetro de 90 mm com diferentes alturas:



D90×25T×50H



D90x30Tx50H



D90x40Tx50H

Característica:

1. Rodas de stubbing padrão sem danos à borda de pedra.
2. Eficiência de alta e longa vida útil e velocidade de moagem rápida.
3. Perfect Balance com vibração zero e desempenho estável.
4. Comparing para outras rodas de bateria, podia evitar quebrar a laje.
5. Qualidade de alta qualidade: design exclusivo tem boa clareza, pode facilmente remover poeira, baixo ruído e segurança

Imagens:

Rodas de stubbing padrão de pedra

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Aplicativo:

- 1 **Rodas de stubbing padrão de pedra** é usado na máquina CNC.
2. Seja usado para o buraco da pia na bacia de lavagem, banheira, pia e outros produtos
3. Também pode usar para calibrar a laje de pedra, essas rodas têm grandes segmentos para remoção rápida de ações.





Outros produtos:





Contate-Nos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.